



TWISTER TW3-ESP

3 Cabezales de trenzado con diseño personalizado

Como fabricantes con ingeniería propia, ofrecemos personalización y diseño adaptado a requisitos específicos. Nuestras máquinas, equipadas con tecnología avanzada, logran trenzados especializados con eficiencia y calidad excepcionales. La flexibilidad es nuestra fortaleza: ajustamos modelos existentes o creamos soluciones nuevas. Con interfaz intuitiva y personalización sin límites, nuestras máquinas enfrentan cualquier desafío. Elegirnos significa versatilidad y excelencia en diseño y fabricación de máquinas de trenzado. Convertimos conceptos en realidades tangibles, proporcionando soluciones a medida que impulsan la eficiencia y el éxito de tu operación

- Interfaz sencilla de usuario
- Capacidad del programa de hasta 1000 programas
- Rotación invertida al final del ciclo
- Longitud base de la máquina de 3 metros.
- Rampa de aceleración seleccionable
- Posibilidad de seleccionar sentido de giro
- Pinzas de goma para evitar daños en el cable

Rango de Aplicación

El alcance de aplicación de nuestras máquinas dependerá de las especificaciones especiales que nos soliciten. Estamos capacitados para personalizar y adaptar nuestros modelos existentes o desarrollar diseños completamente nuevos según los requisitos particulares de cada cliente. Esto significa que podemos ajustar características y capacidades para cumplir con necesidades específicas de producción, desde longitudes y secciones de cable hasta características técnicas especializadas. Nuestra capacidad de respuesta a las solicitudes personalizadas nos permite ofrecer soluciones adaptadas a medida, garantizando que nuestras máquinas se ajusten precisamente a los requerimientos y objetivos de cada cliente.

Información Técnica

Longitud del cable (sin enrollado y en función de los cabezales)	200 mm hasta 3000 / 4000 / 6000 / 8000 / 10000 / 12000 mm
Sección transversal del conductor	2 x 0.13 up to 2 x 3 mm ²
Longitud de los extremos (no enrollados, sin terminal)	24 – 100 mm
Diferencia en los extremos abiertos	0 – 80 mm
Capacidad de memoria	Hasta 1,000 programas
Velocidad de enrollado	1000 – 2000 rpm
Suministro eléctrico	230 VAC +/-5%, 50/60 Hz, <1kw, Aire comprimido 6 bares (90 psi)
Nota Importante	Special Spare Parts recomienda que las muestras de cable sean entregadas en casos donde haya duda sobre las capacidades de procesamiento de alguna máquina en particular.